

E-FLEX ท่อยื่น PE TYPE E 2017



IP66

ท่อยื่นสายไฟในและนอกอาคาร

**รุ่นฟ้าครึ่ง
สีพิเศษได้**

- ทำจากโพลีเอทิลีน
- น้ำหนักเบา มีความอ่อนตัวดี ติดตั้งได้ง่าย
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- ทนอุณหภูมิได้ (-35° C ~ 80° C)
- ข้อต่อที่ใช้ : B 0419, L 0419
- MADE FROM POLYETHYLENE (PE)
- LIGHTWEIGHT, FLEXIBLE, EASY INSTALLATION.
- FOR BOTH INDOOR AND OUTDOOR INSTALLATION
- TEMPERATURE RANGE FROM -35° C ~ 80° C
- USE CONNECTOR : B 0419, L 0419

ขนาด SIZE	Ø ภายใน mm. INSIDE DIAMETER	Ø ภายนอก mm. OUTSIDE DIAMETER	เมตร/ม้วน M/COIL	CODE	BAHT/M
3/8"	13.8	17.8	50	IB100101	9.50
1/2"	17.2	22.0	50	IB100102	15.-
3/4"	21.2	26.0	50	IB100103	22.-
1"	28.7	34.0	25	IB100104	40.-
1 1/4"	36.0	42.0	25	IB100105	66.-
1 1/2"	40.0	48.0	25		120.-
2"	52.0	60.0	25		150.-

N-FLEX ท่อยื่น NYLON TYPE N 2017 (EUROPE SPEC.)



IP66

ท่อยื่นสายไฟใช้กับเครื่องจักรและอุปกรณ์

- น้ำหนักเบา มีความอ่อนตัวดี ติดตั้งง่าย
- มีความทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศได้ดี
- กันน้ำได้ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า
- ทนความร้อนและทนไฟได้ดีตามมาตรฐาน UL-94
- ทนอุณหภูมิได้ (-30° C ~ 170° C)
- ข้อต่อที่ใช้ : B 0439, L 0439
- LIGHTWEIGHT, FLEXIBLE, QUICK ASSEMBLY.
- HIGH MECHANICAL STRENGTH, HIGH WEATHER ADAPTABILITY
- RAIN PROOF, INDOOR AND OUTDOOR USE
- HIGH ELECTRICAL PROPERTIES.
- MEET UL-94 GRADE FLAMMABLE RETARDANT.
- TEMPERATURE RANGE FROM -30° C ~ 170° C
- USE CONNECTOR : B 0439, L 0439

ขนาด SIZE	Ø ภายใน mm. INSIDE DIAMETER	Ø ภายนอก mm. OUTSIDE DIAMETER	กรัม/เมตร WEIGHT G/M	ความหนา THICKNESS mm.	เมตร/ม้วน M/COIL	CODE	BAHT/M
5/16"	9.60	13.00	30	0.35	50		55.-
1/4"	6.80	10.00	19.50	0.35	100		55.-
3/8"	12.00	15.80	40	0.40	50	IB100301	55.-
1/2"	16.20	21.20	50	0.40	50	IB100302	60.-
3/4"	21.90	28.50	60	0.45	50	IB100303	80.-
1"	27.60	34.50	80	0.50	25	IB100304	125.-
1 1/4"	36.00	42.50	145	0.60	25	IB100305	165.-
2"	47.00	54.50					

