

### ท่ออ่อนเหล็กญี่ปุ่น A 2012

#### FLEXIBLE METAL CONDUIT



Galv. steel strip square locked

#### IP50 ILFH

- ทำด้วยเหล็กอบ GALVANIZE
- น้ำหนักเบา เกลียวล็อกแบบสี่เหลี่ยม
- โค้งงอในที่จำกัดได้ดีมาก มีขนาดตั้งแต่ 3/16"-4"
- ต้องการวัสดุชนิดอื่น ๆ สิ่งพิเศษได้ เช่น เหล็กสแตนเลส
- ใช้กับข้อต่อรุ่น : B4432, B1132, C1132, E1152
- GALVANIZED STEEL CORE, NON-LIQUIDTIGHT.
- LIGHT WEIGHT SQUARELOCKED STYLE.
- EXTREMELY SMALL BENDING RADIUS. SIZE 3/16"-4"
- OTHER MATERIAL ON REQUEST
- USE CONNECTOR : B4432, B1132, C1132, E1152

ขนาด SIZE	Ø ภายใน mm. INSIDE DIAMETER	Ø ภายนอก mm. OUTSIDE DIAMETER	ความหนาเหล็ก STEEL THICKNESS	ระยะโค้ง BENDING RADIUS	KG/M	เมตร/ม้วน M/ROLL	CODE	BAHT/M
3/8"	12.8	16.2	0.3 MM.	33 MM.	0.165	50	IB100602	35.-
1/2"	16.3	19.7	0.3 MM.	38 MM.	0.188	50	IB100603	40.-
3/4"	21.2	25.1	0.3 MM.	45 MM.	0.220	50	IB100604	60.-
1"	26.6	31.0	0.3 MM.	55 MM.	0.390	50		

\* ขนาด 3/8" เท่ากับ ขนาด 1/2" ของท่ออ่อนในประเทศไทย

### ท่ออ่อนเหล็กอเมริกา A 2082

#### FLEXIBLE STEEL CONDUIT

#### (UL TYPE)



#### IP50 •ILFH•EMI SCREEN

- ทำด้วยเหล็กอบ GALVANIZE อย่างหนา
- ย่อนตัวและโค้งงอได้ดี
- มาตรฐาน NEC 350 และ UL FILE # E113601
- ใช้กับข้อต่อรุ่น B 4432
- GALVANIZED STEEL CORE.
- HIGH FLEXIBILITY, REDUCED-WALL FLEX. STEEL CONDUIT.
- MEETS NATIONAL ELECTRICAL CODE 350 AND UNDERWRITERS LABORATORIES REQUIREMENTS. UL file # E113601
- MEETS TAIWAN POWER COMPANY 1134.201-ES-7(REV.2) SPEC. OF ELECTRICAL FLEX. CONDUIT FILE #8606-0132Y.

ขนาด SIZE	Ø ภายใน mm. INSIDE DIAMETER	Ø ภายนอก mm. OUTSIDE DIAMETER	ระยะโค้ง BENDING RADIUS	KG/M	เมตร/ม้วน M/ROLL	CODE	BAHT/M
1/2"	16.38	23.37	76	0.500	30	IB100702	100.-
3/4"	21.21	28.07	102	0.600	30		
1"	26.42	35.05	127	0.900	30		

