

ท่ออ่อนกันน้ำสแตนเลส T2011 (สีขาว), T2017 (สีดำ)
LIQUID-TIGHT STAINLESS STEEL CONDUIT (SQUARE-LOCKED)



IP66

- ท่ออ่อนสแตนเลส, หุ้ม PVC
- น้ำหนักเบา, อ่อนตัวได้ดีมากและเป็นท่อชนิดกันน้ำ
- ทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -10°C ~ -70°C
- เหมาะกับสายขนาดเล็กที่ใช้กับเครื่องจักรหรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
- ช่วยป้องกันการถูกสัญญาณอื่นรบกวน
- Stainless steel core, PVC Jacketed
- Light weight style, excellent flexibility and liquid-tightness
- Temperature range from -10°C ~ $+70^{\circ}\text{C}$

ขนาด SIZE	Ø ภายใน mm. INSIDE DIAMETER	Ø ภายนอก mm. OUTSIDE DIAMETER	เมตร/ม้วน M/ROLL	CODE	BAHT/M
6.40x10.20	6.65	10.35	100		
6.40x10.20	6.65	10.35	100		
4.80x8.60	5.05	8.70	100		
4.80x8.60	5.05	8.70	100		
7.50x11.00	7.55	11.20	100		
7.50x11.00	7.55	11.20	100		

ท่ออ่อนสแตนเลส T2013 (SUS 304 ไม่มีเนื้อเหล็กผสม),
T2014 (SUS 430 มีเนื้อเหล็กผสม)
STAINLESS STEEL CONDUIT (SQUARE-LOCKED)



IP50 ILFH

- ท่อสแตนเลสชนิดไม่กันน้ำ
- น้ำหนักเบา, เกลียวล็อกแบบสี่เหลี่ยม
- อ่อนตัวได้ในวงแคบมาก
- เหมาะกับใส่สายอ่านค่าต่างๆ เช่น LAN, SENSOR, LASER
- ช่วยป้องกันการถูกสัญญาณอื่นรบกวน
- Stainless steel core, non-liquidtight.
- Light weight squarelocked style.
- Extremely small bending radius

ขนาด SIZE	Ø ภายใน mm. INSIDE DIAMETER	Ø ภายนอก mm. OUTSIDE DIAMETER	เมตร/ม้วน M/ROLL	CODE	BAHT/M
4.80x7.00	5.05	7.25	100		
6.40x8.60	6.65	8.85	100		
7.50x9.50	7.55	9.75	100		



TYPE A8012



ท่ออ่อนเหล็ม FLEXIBLE CARRIER

ท่อใส่สายไฟสำหรับเครื่องจักรที่เคลื่อนตัว
ข้อต่อในตัว มีหลายขนาดให้เลือก

NUMBER	OUTSIDE W x H /mm	INSIDE W x H /mm	BENDING RADIUS /mm	BAHT
1	50x30	43x23	100	
2	80x45	73x38	120	
3	110x60	102x52	140	
4	130x65	122x57	150	สินค้าส่งพิเศษ
5	145x45	137x37	150	
6	150x70	142x62	170	
7	170x80	162x72	200	

TYPE CF101



ท่ออ่อนเหล็ม FLEXIBLE CARRIER

ท่อใส่สายไฟสำหรับเครื่องจักรที่เคลื่อนตัว
ทำจากสแตนเลสและไฟเบอร์กลาส

NUMBER	OUTSIDE W x H /mm	INSIDE W x H /mm	BENDING RADIUS /mm	BAHT
1	60x36	45x25	60,100	
2	90x53	74x40	100,150,200,250	
3	118x67	102x52	100,150,200,250,300	สินค้าส่งพิเศษ
3.5	118x92	105x72	150	
4	182x92	162x72	150,250,350,450	

TYPE A8019



ท่ออ่อนเหล็ม FLEXIBLE CARRIER

ท่อใส่สายไฟแบบโปรงสำหรับเครื่องจักรที่เคลื่อนตัว
ทำจากไฟเบอร์กลาส มีหลายขนาดให้เลือก

NUMBER	OUTSIDE W x H /mm	INSIDE W x H /mm	BENDING RADIUS /mm	BAHT
0(0320.20)	24x25	13x19	37	
1(0320.42)	35x27	24x19	37,47,77,100	
2(0450.21)	54x40	38x24	52,94,125,150	
3(0450.41)	74x40	58x24	52,94,125,150,200	สินค้าส่งพิเศษ
4(0450.61)	94x40	78x24	85,94,125,150,200	
5(0625.23)	93x62	65x34	90,125,200,300	
6(0625.43)	136x62	108x34	90,125,200,300	

TYPE H9333



ท่อสายถัก

สายถักสแตนเลส#304 หุ้มท่ออ่อน A2017
พร้อมข้อต่อหัวท้าย สำหรับยึดกับคอนโทรลบ็อกซ์

