

- ทำจากโพลีอามีน (ไนลอน-6)
- น้ำหนักเบา ประกอบง่าย
- ทนทุกสภาพอากาศ
- มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า
- มาตรฐาน UL-94 มีคุณสมบัติทนไฟ

- MADE BY POLYAMING. (NYLON-6)
- LIGHTWEIGHT, QUICK ASSEMBLY.
- HIGH WEATHER ADAPTABILITY.
- HIGH ELECTRICAL PROPERTIES.
- MEET UL-94 GRAED FLAMMABLE RETARDANT

คอนเนคเตอร์ท่อย่น (PPT CONNECTOR) TYPE B0419, B0439

IP66



B0419 ใช้กับท่อ E2017

B0439 ใช้กับท่อ N2017

ขนาดท่อย่อ SIZE	DIMENSION (APPROX.) MM			ขนาดเกลียว E	PACKING	CODE	BAHT
	A	B	D				
B0419 3/8"	36	13	28	PF 1/2	50	IB103021	30.-
1/2"	36	13	33	PF 1/2	50	IB103022	35.-
3/4"	41	13	39	PF 3/4	20	IB103023	50.-
1"	46	17	47.5	PF 1	15	IB103024	65.-
1 1/4"	50	18	55.5	PF 1 1/4"	10	IB103025	100.-
1 1/2"	65	20	55	PF 1 1/2"	20		
2"	63	20	68	PF 2"	10		

ขนาดท่อย่อ SIZE	DIMENSION (APPROX.) MM			ขนาดเกลียว E	PACKING	CODE	BAHT
	A	B	D				
B0439 1/4"	36	9	13	PF 1/4	100		
5/16"	36	13	28	PF 1/2	100		
3/8"	36	13	28	PF 1/2	50	IB103025.1	30.-
1/2"	36	13	33	PF 1/2	50	IB103025.2	35.-
3/4"	41	13	39	PF 3/4	20	IB103025.3	50.-
1"	ใช้ B0419 แทน						65.-
1 1/4"	ใช้ B0419 แทน						100.-
2"	ใช้ B0419 แทน						

คอนเนคเตอร์ท่อย่น 90°c (PPT CONNECTOR 90°c) TYPE L0419, L0439

IP66



L0419 ใช้กับท่อ E2017

L0439 ใช้กับท่อ N2017

ขนาดท่อย่อ SIZE	DIMENSION (APPROX.) MM			ขนาดเกลียว E	PACKING	CODE	BAHT
	A	B	D				
L0419 5/16"	36	13	28	PF 1/2	50		65.-
3/8"	36	13	28	PF 1/2	25	IB103031	55.-
1/2"	36	13	33	PF 1/2	25	IB103032	65.-
3/4"	41	13	39	PF 3/4	15	IB103033	75.-
1"	46	17	47.5	PF 1	6	IB103034	130.-
1 1/4"	50	18	55.5	PF 1 1/4"	4	IB103035	220.-
1 1/2"	65	20	55	PF 1 1/2"			
2"	63	20	55	PF 2"			

ขนาดท่อย่อ SIZE	DIMENSION (APPROX.) MM			ขนาดเกลียว E	PACKING	CODE	BAHT
	A	B	D				
L0439 1/4"	36	9	13	PF 1/4	50		
5/16"	36	13	28	PF 1/2	50		
3/8"	36	13	28	PF 1/2	25	IB103035.1	55.-
1/2"	36	13	33	PF 1/2	25	IB103035.2	65.-
3/4"	41	13	39	PF 3/4	15	IB103035.3	75.-
1"	ใช้ L0419 แทน						130.-
1 1/4"	ใช้ L0419 แทน						220.-
2"	ใช้ L0419 แทน						

วิธีการใช้ข้อต่อ



- ทำจากโพลีเอมีน (ไนลอน-6)
- น้ำหนักเบา ประกอบง่าย
- มีความทนทานสูง
- ทนทุกสภาพอากาศ
- มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า
- มาตรฐาน UL-94 มีคุณสมบัติทนไฟ
- ใช้ได้กับท่อรุ่น A 2017 , A 2068

- MADE BY POLYAMINE (NYLON-6)
- LIGHTWEIGHT. QUICK ASSEMBLY.
- HIGH MECHANICAL STRENGTH.
- HIGH WEATHER ADAPTABILITY.
- HIGH ELECTRICAL PROPERTIES.
- MEET UL-94 GRADE FLAMMABLE RETARDANT.
- FOR LIQUID-TIGHT FLEXIBLE CONDUITS TYPE A 2017, A 2068



เอ็น แอล เอฟ คอนเนคเตอร์ N.LF CONNECTOR

TYPE B2439

IP66



ขนาดท่อเอ็น	DIMENSION (APPROX.) MM.				ขนาดเกลียว	PACKING	CODE	BAHT
	A	B	C	D				
3/8"	36	13	11.0	28	PF 1/2	50	IB103061	55.-
1/2"	36	13	14.5	33	PF 1/2	50	IB103062	65.-
3/4"	41	13	19.5	39	PF 3/4	20	IB103063	70.-
1"	46	17	25.0	47.5	PF 1	15	IB103064	110.-
1 1/4"	50	18	33.5	55.5	PF 1 1/4	10	IB103065	150.-

เอ็น แอล เอฟ คอนเนคเตอร์ 90° N.LF CONNECTOR 90°

TYPE L2439

IP66



ขนาดท่อเอ็น	DIMENSION (APPROX.) MM.				ขนาดเกลียว	PACKING	CODE	BAHT
	A	B	C	D				
3/8"	44	22	11.0	29	PF 1/2	25	IB103071	80.-
1/2"	44	22	14.5	29	PF 1/2	25	IB103072	100.-
3/4"	51	25	19.5	36	PF 3/4	15	IB103073	110.-
1"	60	30	25.0	47.5	PF 1	6	IB103074	150.-
1 1/4"	68	35	33.5	55.5	PF 1 1/4	4	IB103075	240.-

วิธีการใช้ข้อต่อ

